

IBMO Ringafdichting

Deze afdichting is verkrijgbaar in diverse standaardmaatvoeringen tegen een gunstige prijs en is vervaardigd uit EPDM rubber en A2 RVS staal.

Ringafdichting RA1 uit 20 mm EPDM rubber,
tegen niet drukkend water, metaaldelen uit A2 RVS.

Bestelcode	Boorgat/instortvoorziening (a)	Doorvoer (b)
RA1 - 100/34	100 mm	34 mm
RA1 - 100/43	100 mm	43 mm
RA1 - 100/50	100 mm	50 mm
RA1 - 100/63	100 mm	63 mm
RA1 - 125/63	125 mm	63 mm
RA1 - 125/83	125 mm	83 mm
RA1 - 150/83	150 mm	83 mm
RA1 - 150/92	150 mm	92 mm
RA1 - 150/110	150 mm	110 mm
RA1 - 200/110	200 mm	110 mm
RA1 - 200/118	200 mm	118 mm
RA1 - 200/126	200 mm	126 mm
RA1 - 200/135	200 mm	135 mm
RA1 - 200/140	200 mm	140 mm
RA1 - 200/160	200 mm	160 mm



Ringafdichting RA2 uit 40 mm EPDM rubber,
bestand tegen drukkend water, metaaldelen uit A2 RVS.

Bestelcode	Boorgat/instortvoorziening (a)	Doorvoer (b)
RA2 - 100/34	100 mm	34 mm
RA2 - 100/43	100 mm	43 mm
RA2 - 100/50	100 mm	50 mm
RA2 - 100/63	100 mm	63 mm
RA2 - 125/63	125 mm	63 mm
RA2 - 125/83	125 mm	83 mm
RA2 - 150/83	150 mm	83 mm
RA2 - 150/92	150 mm	92 mm
RA2 - 150/110	150 mm	110 mm
RA2 - 200/110	200 mm	110 mm
RA2 - 200/118	200 mm	118 mm
RA2 - 200/126	200 mm	126 mm
RA2 - 200/135	200 mm	135 mm
RA2 - 200/140	200 mm	140 mm
RA2 - 200/160	200 mm	160 mm



Bestelvoorbeeld: (a) = Boorgat/instortvoorziening inwendig \varnothing 150 mm

RA1 - (a) / (b) (b) = Doorvoerleiding/kabel uitwendig \varnothing 110 mm

RA2 - (a) / (b) Bestand tegen constante waterdruk

Ringafdichting RA2 - 150/110